

# **P-5066-5 3G / 4G / LTE Datenblatt**

## **5MP 3G/4G HD PTZ Kamera**

### **1. Produktfoto**



## **2. Ausstattung**

5 Megapixel HD 4G IP Kamera, maximale Auflösung 2560 x 1920;

Unterstützt 4G und AP Mode;

Unterstützt SD Karten bis zu 128GB;

Variable Brennweite 2,7mm -13,5mm und 5X optischer Zoom, Auto Fokus

Unterstützt 2-Wege Audio;

Rotation horizontal: 355°, vertikal:90°

Schutzklasse IP66

6x Infrarot LEDs, IR Nachtsicht Reichweite 80 Meter;

Unterstützt P2P

Android & iOS APP und professionelle CMS Software

verfügbar;

### 3. Technische Daten

<b>Modell</b>		<b>AP-P5066-5 - 3G/4G/LTE</b>
<b>Video</b>	Sensor	5 MP 1/2.9" SONY323 low lux CMOS
	Auflösung	Main stream: 2560x1920@25fps, 1280x720@25fps Sub stream: 640x352@25fps, 320x176@25fps
	Kompressionsverfahren	H.264
	Objektiv	2,7mm -13,5mm, 5x optischer Zoom Autofokus Objektiv
	Horizontale Abdeckung	
	Nachtsicht	6X IR LEDs, Reichweite 80m
<b>Audio</b>	Kompression Audio	G.726/G.711
	Kode-Rate	Adaptiv
	Audioeingang	Anschluss Mikrofon
	Audioausgang	Anschluss Lautsprecher
<b>Alarm</b>	Bewegungserkennung	4 unabhängige Regionen, Empfindlichkeit einstellbar
	Alarm Links	Alarm schickt Fotos als e-mail, Alarm Bilder und Video als Upload auf FTP Server, Alarm Bilder und Videos auf SD Karte, Alarm als Push Nachricht auf Smartphone oder Tablet
	Alarmaufnahme	Unterstützt Mikro SD-Karte und PC Klient
<b>4G</b>	4G standard	FDD-LTE/TDD-LTE
	4G Frequenzbereich	B1(2100MHz), B3(1800MHz), B7(2600MHz), B8(900MHz), B20(800MHz), B38(2600MHz), B40(2300MHz), B41(2500MHz)
	Interface	Micro SIM-Karte, Plug and play

<b>Speicher</b>	Micro SD-Karte	Unterstützt bis 128GB Mikro SD Karte
	Aufnahmemodi	Alarmaufnahme, zeitgesteuerte Aufnahme
	Video Wiedergabe	Unterstützt APP, IE browser
<b>PTZ</b>	Schwenk-Neigebereich	Horizontal: 0° ~ 355°, Vertikal: 0° ~ 90°
	Horizontale Geschwindigkeit	Max. 180°/S
	Vertikale Geschwindigkeit	Max. 180°/S
	Preset	Unterstützt bis 8 Presets
<b>Generelle Daten</b>	Spannungsversorgung	DC12V 2A
	Temperatur	Umgebungstemperatur -20°C ~+ 60°C, Luftfeuchtigkeit 10% ~ 90%, nicht kondensierend
	Schutzklasse	IP66
	Abmessungen	239mm×137mm×215mm(L×B×H)
	Produktgewicht	1.3kg
	Abmessungen Box	260mmx230mmx170mm(L×B×H)
	Versandgewicht	1.7kg
	Reset-Knopf	Ja

**Email:** [service@blick-store.de](mailto:service@blick-store.de)

**Tel.:** +49 2433-9642580

**Fax:** +49 2433-964258

Technischer Support Montag bis Freitag von 13:00 bis 17:00Uhr

Wenn weitere Informationen benötigt werden überprüfen Sie bitte zuerst ob auf der [www.blick-store.de](http://www.blick-store.de) im Bereich Anleitungen des jeweiligen Produktes zusätzliche Dokumente zur Verfügung stehen.