

## Datenblatt

# IP Unterwasserkamera **AP-W28316**

in Edelstahlausführung 316L



## **Kamera Spezifikationen:**

Auflösung: 4 Megapixel Sony Sensor mit 2.688 x 1.520 Pixeln

Material: Edelstahl Ausführung mit 316L Edelstahl

Netzwerkkabel POE zur Kamera: Salzwasser- und Hydrolyse beständig, nicht dehnbar

Objektiv: 2,8mm

Blickwinkel: 100° horizontal

Sichtabstand: Ab 5cm

Klassifizierung: IP68

Wasserdruckbeständigkeit: 400kPa, entspricht einer Wassertiefe von 30 Metern

Stromversorgung: 12 Volt DC

Arbeitstemperatur: -20° - 55°

Netzwerkschnittstelle: RJ45

Protokolle: RTSP, FTP, PPPOE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP

ONVIF: Ja, kann in NVR IP Netzwerkrekordern verschiedener Hersteller verwendet werden.

PC Kompatibilität: IE, iOS, Android - Bei Einstellungen am PC bitte IE verwenden

Abmessungen: 70mm x 70mm x 700

Gewicht. 2,5kg

Die Lieferung enthält: Kamera, 15 Meter Zuleitungskabel, RJ45 Anschlussbox für POE, Netzteil, Halterung

**Email:** [service@blick-store.de](mailto:service@blick-store.de)

**Tel.:** +49 2433-9642580

**Fax:** +49 2433-964258

Technischer Support Montag bis Freitag von 10:00Uhr bis 17:00Uhr

Wenn weitere Informationen benötigt werden überprüfen Sie bitte zuerst ob auf der [www.blick-store.de](http://www.blick-store.de) im Bereich Anleitungen des jeweiligen Produktes zusätzliche Dokumente zur Verfügung stehen.